

Berendezés száma 01 Berendezés LK: Élmény medence


Típus, gépméret Model box AeroMaster XP 28 AMXP3

Berendezés

MODULAR AIR-HANDLING UNIT

- as standard, the variants for indoor and outdoor applications in C2 or C3 environments in accordance with EN ISO 14713-1 are delivered
- approved for use in hygienic and clean applications (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standard range of operating temperatures is from -40°C to +40°C
- solid frameless structure with totally smooth inner casing
- sandwich panels with 50 mm fireproof isolation
- parameters in accordance with EN 1886:2008 (M): D2, L2 respectively L1, T3, TB3
- soundproof casing $R_w=43$ dB
- CE declaration of conformity issued in cooperation with TUV SÜD Czech
- certificat of conformity according to GOST R
- developed and manufactured in accordance with certified quality control system ISO 9001:2001

* For detailed information on the device and accessories application refer to the respective Commerce and Technical Documentation



Éghajlati körülmények (tél/nyár)

Hőmérséklet (külső levegő) [°C]	-15 / 35	Elszívott levegő hőmérséklet [°C]	34 / 34
Relatív nedvességtartalom (külső levegő) [%]	90 / 40	Elszívott levegő rel. nedvességtartalom [%]	50 / 50
Légnyomás [kPa]	99 / 99		

Légoldali paraméterek (befúvás/elszívás)

Valós légmennyiség [m³/h]	23200 / 23200	Komponensek össznyomásvesztesége [Pa]	548 / 244
Velocity in cross-section [m/s]	3.36 / 3.36	Kilépő hőmérséklet befúvásnál (tél/nyár) [°C]	39 / 35
Valós külső nyomásveszteség [Pa]	300 / 300	Kilépő rel. nedvességtartalom befúvás (tél/nyár) [%]	21 / 45
Különbség (beszabályozni) [Pa]	0 / 0		

Teljesítményadatok (befúvás/elszívás)*

Méretezési teljesítményszint	5 / 5	Fűtőteliesség összesen [kW]	106 / 0
Ventilátor teljesítmény összesen [kW]	10.34 / 8.22	Hűtőteliesség összesen [kW]	0 / 0
Specifikus ventilátorteljesítmény $SFP_{E, lwm}^{-3.s}$	2879	Hővisszanyerés összesen [kW]	132

*Designed for wet conditions

Berendezés zajadatai

Befúvás	Hangteljesítmény oktávsvonként $L_{wA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{wa} [dB(A)]								
Oktávsvág	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{wa}
Belépés	54.8	67.1	76.0	79.6	74.1	68.1	60.5	51.9	82.3
Kilépés	61.8	76.1	88.0	93.6	93.1	90.1	85.5	78.9	98.1
Környezet	54.8	60.0	68.9	66.6	63.4	59.9	56.2	45.7	72.3

Elszívás	Hangteljesítmény oktávsvonként $L_{wA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{wa} [dB(A)]								
Oktávsvág	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{wa}
Belépés	58.3	72.6	84.4	88.9	87.3	82.3	76.7	70.1	92.6
Kilépés	58.3	72.6	82.4	85.9	82.3	78.3	71.7	64.1	89.2
Környezet	54.3	59.5	68.3	65.9	62.6	59.1	55.4	44.9	71.7

Berendezés komponenseinek jegyzéke

Pozíció	Komponens megnevezése	Típusjelzés	db	Tömeg	Információ*		
					A	B	C
01.01	Vitorlavászon	DV 1525-1170	1	8.7	●		
01.02	Zsalu	LK 1525-1170	1	22.9	●		
01.03	Zsalumozgató	SF 24A-SR	1			●	●
	Szűrő szekció	XPHO 28/S	1	107.6	●		
	Homlokfelületi panel - belépő oldal	XPX 28/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPX 28/P (MSP)	1		●		
	Szűrőbetét	XPNH 28/4	1		●		●
01.04	Nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	1			●	●
	Lemezes hővisszanyerő szekció	XPXQ 28/BP	1	728.7	●		
	Mixing	XPMIX 28	1		●		●
	Actuator for mixing	SM 24A-SR	1			●	●
	By-pass zsalumozgató	SM 24A-SR/D	1			●	●
01.05	Szifon készlet	XPOK 301	1		●		
	Fagyvédelmi érzékelő	NS 120	1			●	●
	Fűtő szekció	XPTP 28/S	1	213.9	●		
	Vizes fűtő	XPNC 28/8R	1		●		●
	Keverőcsomópont	SUMX 16 (3)	1			●	
01.06	Fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	1			●	●
	Ventilátor szekció	XPAP 28/S	1	419.6	●		
	Homlokfelületi panel - nyomó oldal	XPX 28/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPX 28/P (MSP)	1		●		
	Ventilátor	XPVP 630-15,0/69-J4 (IE2)	1		●		●
01.07	Fordulatszám szabályzó	XPFM 15.0 (IP21)	1			●	
	Isolator switch	XPSV S63/03	1			●	
	Vitorlavászon	DV 1525-1170	1	8.7	●		
	Vitorlavászon	DV 1525-1170	1	8.7	●		
	Szűrő szekció	XPHO 28/S	1	107.6	●		
01.08	Homlokfelületi panel - belépő oldal	XPX 28/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPX 28/P (MSP)	1		●		
	Szűrőbetét	XPNH 28/4	1		●		●
	Nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	1			●	●
	Ventilátor szekció	XPAP 28/S	1	389.6	●		
01.09	Ventilátor	XPVP 630-11,0/66-J4 (IE2)	1		●		●
	Fordulatszám szabályzó	XPFM 11.0 (IP21)	1			●	
	Isolator switch	XPSV S32/03	1			●	

2313.2 kg

A - légtechnikai berendezés ára tartalmazza

B - automatika rendszer ára tartalmazza

C - beépített tartozék (a komponens belső ill. külső részén)

Grafikus nézet


Berendezések

Körvonal méret

Előlnézet XZ

01 - LK: Élmény medence


X = 4860 mm. Y = 2940 mm



Grafikus nézet
Berendezések
Körvonal méret

Hátulnézet XZ


01 - LK: Élmény medence
X = 4860 mm, Y = 2940 mm



Grafikus nézet
Berendezések
Körvonal méret

Felülnézet XY


01 - LK: Élmény medence
X = 4860 mm, Y = 3425 mm



Berendezések
Körvonal méret

Jobb oldali nézet YZ

01 - LK: Élmény medence
X = 3425 mm, Y = 2940 mm




Grafikus nézet

Berendezések
Körvonal méret

Axonometria XYZ előlnézet

01 - LK: Élmény medence
X = 4860 mm, Y = 3425 mm, Z = 2940 mm



Automatika konfigurálás

Automatika típus	VCS	Érintésvédelem	IP 66
Gyártási kód	WVCS0FBFL00FCD1900000060120001000002000	Osztály típusa	I (EN 61140 ed.2)
		Total current I _{max}	54 [A]

Control unit is intended for connection, control and protection of components listed in following configuration :

Szabályzási / csatlakozási pont	Csatolt komponens / Érték	Vázlat száma
Betáp - főkapcsoló	3x400V+N+PE 50Hz / 63 A	1b
Vezérlőegység típusa	VCS	
Befúvó ventilátor - M1	XPVP 630-15,0/69-J4 (IE2)	2b.1
Fordulatszám szabályzó M1	XPFM 15.0 (IP21)	VCS.113
Ventilátor fokozat száma - M1	5	
Elszívó ventilátor - M2	XPVP 630-11,0/66-J4 (IE2)	2b.2
Fordulatszám szabályzó M2	XPFM 11.0 (IP21)	VCS.114
Ventilátor fokozat száma - M2	5	
További ventilátor - M3	Nincs csatlakoztatva	
Fűtés alkalmazási száma	1	
Vizes fűtő	XPNC 28/8R	
Keverőcsomópont	SUMX 16	7a
Vízoldali fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	11d
Kiegészítő fagyvédelem	Nincs csatlakoztatva	
Keverőkamra zsalumozgató típus (befúvás)	SF 24A-SR	13e.1
Keverőkamra zsalumozgató típus (elszívás)	SM 24A-SR	13e.2
Keverőkamra zsalumozgató típusa (visszakeverés)	SM 24A-SR	13e.3
Visszakeverés módja	Automatikus	
Befúvó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	11b.1
Elszívó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	11c.1
Szűrő dp kapcsolók száma	2	
Lemezes hőviszanyerő típusa	XPXQ 28/BP	
Belső by-pass zsalumozgató	SM 24A-SR/D	12j
Hőviszanyerő lefagyás-érzékelő	NS 120	12k
Type of bypass control	Step-less	
Kazán jel (fűtés igény)	Igen	10q
Tűzjelző központ	Igen	10h
MŰKÖDÉS / HIBA távjelzés	MŰKÖDÉS és HIBA jel	10b
External control (contacts)	Nincs	
Air quality dependent compensation	Nincs	
Connection the master control system	Nincs	
Continuous evaluation of auxiliary modules	945/4a - no	
Room controller with a display and a sensor	HMI SG	VCS.43
Local controller equipped with a display	Nincs	
Remote (Web) Controller	Nincs	
Air temperature control method	In room (cascade control)	
Befúvó hőmérsékletérzékelő	NS 120	11e
Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	11f
Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	11j
Continuous evaluation of auxiliary modules	955/5c - no	
Controller type	POL63x.xx	
Auxiliary module types (final combination)	Nincs	
24 V táp	35 VA	
Min. free space in the control unit casing	0	
Vezérlőegység készülékházának mérete	800x550x250	
Vezérlőszekrény készülékház	Fém szekrény - átlátszó ajtóval	
Vezérlőegység érintésvédelme	IP 66	
Léteznek a vezérléshez nem csatlakoztatott komponensek	ERROR	

Komponensek hibái

A berendezés az automatika rendszerhez nem csatlakoztatható szabályzó kapcsolatokat tartalmaz.

Komponens részletek

01.01 Vitorlavázon	DV 1525-1170
01.02 Zsalu	LK 1525-1170

- Zsalumozgató SF 24A-SR
- Megjegyzés a komponenshez

Epoxy covered fins and frame of damper [Milan Drda,23.03.2012]

01.03 Szűrő szekció		XPHO 28/S	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Belső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez / L2
• Homlokfelületi panel - belépő oldal XPK 28/P • Panel installation kit XPK 28/P (MSP) • Szűrőbetét XPNH 28/4			
Indulási nyomásvesztéség [Pa]	26	Végso nyomásvesztetség [Pa]	150
Cross sectional velocity [m/s]	2.07	Felfogási fok [g]	3950
Szűrőosztály	G4 (EU4)	Hőmérsékleti ellenállóképesség [°C]	80
Közepes leválasztási fok szintetikus por esetén [%]	90.00	Éghetőségi osztály	F1

01.05 Fűtő szekció		XPTP 28/S	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Közeg csatlakozása	Jobbról
Belső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez / L2		
• Vizes fűtő XPNC 28/8R			
Közeg belépő hőmérséklete [°C]	50	Fűtőteltjesítmény (valós) [kW]	105.8
Közeg kilépő hőmérséklete (megadott érték) [°C]	35	Hőközvetítő-közeg térfogatárama [m³/h]	6.13
Levegő hőmérséklet - fűtő után (kívánt érték) [°C]	45.0	Hőközvetítő-közeg nyomásvesztesége [kPa]	0.7
<u>Air conditions in</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	
Hőmérséklet [°C]	24.7	34.5	Sorok száma
<u>Kilépő levegő paramétere</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Körök száma
Hőmérséklet [°C]	38.7	34.5	Csővek anyaga [mm]
Levegő hőmérséklet a fűtő után (valós) [°C]	38.7		Lamellák anyaga
Hőközvetítőközeg kilépő hőmérséklete (valós) [°C]	35		Csatlakozási méret ["]
			Vízterfogat [l]
• Keverőcsomópont SUMX 16 (3)			
• Fagyvédelmi érzékelő NS 130 R			

01.07 Vitorlavászon	DV 1525-1170
01.08 Vitorlavászon	DV 1525-1170

01.10 Ventilátor szekció		XPAP 28/S	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Belső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez / L2
• Ventilátor XPVP 630-11,0/66-J4 (IE2)			
Statikus nyomás [Pa]	544	Motor nom. Teljesítménye [W]	11000
Ventilátor teljesítménye [kW]	7.41	Max. üzemi hőmérséklet [°C]	40
Hatásfok [%]	61	Pólusszám	4
Specifikus ventilátorteljesítmény [W.m ⁻³ .s]	1276	Hőrelék (TK)	Igen
Teljesítményszint méretezésnél	5	Érintésvédelem	IP 55
Üzemi frekvencia [Hz]	63	Szigetelési osztály	F
Lapátozás	Hátrahajló	Szabályzás típusa	frekvenciaváltó
Fordulatszám [1/min]	1867		
• Fordulatszám szabályzó XPFM 11.0 (IP21)			
• Isolator switch XPSV S32/03			

01.11 Cseppleválasztó szekció		XPUO 28	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Közeg csatlakozása	Balról
Belső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez / L2		
• Homlokfelületi panel - kilépő oldal XPK 28/P			
• Panel installation kit XPK 28/P (MSP)			
• Cseppleválasztó XPNU 28			
• Szifon készlet XPOO 301			

01.12 Zsalu		LK 1525-1170	
-------------	--	--------------	--

• Zsalumozgató SM 24A-SR			
Megjegyzés a komponenshez			
Epoxy covered fins and frame of damper [Milan Drda,23.03.2012]			

01.13 Vitorlavászon		DV 1525-1170	
---------------------	--	--------------	--

Kiegészítők			Száma Kód	
01.XX	Összehúzó készlet	XPSM/S	1 db	XPSMS--M
01.XX	Összehúzó készlet	XPSS 28/V	2 db	XPSSS28VR
01.XX	Alapkeret	XPR 28/2000-3	1 db	XPROS2820003P
	szekcióra nézve	01.06 XPAP 28/S		
	szekcióra nézve	01.05 XPTP 28/S		
01.XX	Alapkeret	XPR 28/1840-3	1 db	XPROS2818403P
	szekcióra nézve	01.04 XPXQ 28/BP		
01.XX	Alapkeret	XPR 28/250-3	1 db	XPROS2802503P
	szekcióra nézve	01.11 XPUO 28		
01.14	Érzékelő	QFM 2120	1 db	31E02010247
01.16	Speciális tétel	Speciális	1 db	ATYP
Megjegyzés a komponenshez				
Extra costs for control of dampers according to humidity in exhaust air duct. [Milan Drda,22.03.2012]				
01.17	Speciális tétel	Speciális	1 db	ATYP
Megjegyzés a komponenshez				
Extra cost for: PHE - epoxy covered, fins of heater - epoxy covered, dampers - epoxy covered [Milan Drda,23.03.2012]				
01.19	Speciális tétel	Speciális	1 db	ATYP
Megjegyzés a komponenshez				
EC [Szabó Gergely,02.08.2012]				
01.18	Vezérlőegység	VCS	1 db	VVCS0FBFL00FCD1900000060120001000002000
	Room controller with a display and a sensor	HMI SG	1 db	31E31020136
	Befűvő hőmérsékletérzékelő	NS 120	1 db	31E55010102
	Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	1 db	31E55010102
	Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	1 db	31E55010102

Gyártási szekció blokkok	
Szekció blokk	497.2 kg
szekcióra nézve	01.10 XPAP 28/S
szekcióra nézve	01.09 XPHO 28/S
Szekció blokk	633.5 kg
szekcióra nézve	01.06 XPAP 28/S
szekcióra nézve	01.05 XPTP 28/S

Berendezés száma 02 Berendezés LK: Wellness


Típus, gépméret Model box AeroMaster XP 13 AMXP3

Berendezés

MODULAR AIR-HANDLING UNIT

- as standard, the variants for indoor and outdoor applications in C2 or C3 environments in accordance with EN ISO 14713-1 are delivered
- approved for use in hygienic and clean applications (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standard range of operating temperatures is from -40°C to +40°C
- solid frameless structure with totally smooth inner casing
- sandwich panels with 50 mm fireproof isolation
- parameters in accordance with EN 1886:2008 (M): D2, L2 respectively L1, T3, TB3
- soundproof casing $R_w=43$ dB
- CE declaration of conformity issued in cooperation with TUV SÜD Czech
- certificat of conformity according to GOST R
- developed and manufactured in accordance with certified quality control system ISO 9001:2001

* For detailed information on the device and accessories application refer to the respective Commerce and Technical Documentation



Éghajlati körülmények (tél/nyár)

Hőmérséklet (külső levegő) [°C]	-15 / 35	Elszívott levegő hőmérséklet [°C]	34 / 34
Relatív nedvességtartalom (külső levegő) [%]	90 / 40	Elszívott levegő rel. nedvességtartalom [%]	50 / 50
Légnyomás [kPa]	99 / 99		

Légoldali paraméterek (befúvás/elszívás)

Valós légmennyiség [m³/h]	8500 / 8500	Komponensek össznyomásvesztése [Pa]	440 / 179
Velocity in cross-section [m/s]	2.68 / 2.68	Kilépő hőmérséklet befúvásnál (tél/nyár) [°C]	33 / 35
Valós külső nyomásvesztés [Pa]	300 / 300	Kilépő rel. nedvességtartalom befúvás (tél/nyár) [%]	29 / 45
Különbség (beszabályozni) [Pa]	0 / 0		

Teljesítményadatok (befúvás/elszívás)*

Méretezési teljesítményszint	5 / 5	Fűtőteliesség összesen [kW]	20 / 0
Ventilátor teljesítmény összesen [kW]	2.80 / 1.98	Hűtőteliesség összesen [kW]	0 / 0
Specifikus ventilátorteljesítmény $SFP_{E_{fwm}}^{-3.s}$	2024	Hővisszanyerés összesen [kW]	50

*Designed for wet conditions

Berendezés zajadatai

Befúvás	Hangteljesítmény oktávskáponként $L_{wA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{wa} [dB(A)]								
Oktávská	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{wa}
Belépés	45.0	57.2	65.8	69.2	63.6	57.6	50.0	41.4	72.0
Kilépés	52.0	66.2	77.8	83.2	82.6	79.6	75.0	68.4	87.7
Környezet	45.0	50.1	58.7	56.2	52.9	49.4	45.7	35.2	62.1

Elszívás	Hangteljesítmény oktávskáponként $L_{wA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{wa} [dB(A)]								
Oktávská	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{wa}
Belépés	46.9	61.0	72.4	76.7	75.0	69.9	64.3	57.7	80.4
Kilépés	46.9	61.0	70.4	73.7	70.0	65.9	59.3	51.7	77.0
Környezet	42.9	47.9	56.3	53.7	50.3	46.7	43.0	32.5	59.6

Berendezés komponenseinek jegyzéke

Pozíció	Komponens megnevezése	Típusjelzés	db	Tömeg	Információ*		
					A	B	C
02.01	Vitorlaváson	DV 915-865	1	5.7	●		
02.02	Zsalu	LK 915-865	1	14.8	●		
	Zsalumozgató	NM 24A-SR	1			●	●
02.03	Szűrő szekció	XPHO 13/S	1	69.9	●		
	Homlokfelületi panel - belépő oldal	XPX 13/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPX 13/P (MSP)	1		●		
	Szűrőbetét	XPNH 13/4	1		●		●
	Nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	1			●	●
02.04	Lemezes hővisszanyerő szekció	XPXQ 13/BP	1	396.9	●		
	Mixing	XPMIX 13	1		●		●
	Actuator for mixing	NM 24A-SR	1			●	●
	By-pass zsalumozgató	NM 24A-SR/D	1			●	●
	Szifon készlet	XPOK 301	1		●		
	Fagyvédelmi érzékelő	NS 120	1			●	●
02.05	Fűtő szekció	XPTP 13/S	1	122.6	●		
	Vizes fűtő	XPNC 13/8R	1		●		●
	Keverőcsomópont	SUMX 2,5 (3)	1			●	
	Fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	1			●	●
02.06	Ventilátor szekció	XPAP 13/S	1	176.3	●		
	Homlokfelületi panel - nyomó oldal	XPX 13/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPX 13/P (MSP)	1		●		
	Ventilátor	XPVP 500-3,0/65-J4 (IE2)	1		●		●
	Fordulatszám szabályzó	XPFM 3.0 (IP21)	1			●	
	Isolator switch	XPSV S16/03	1			●	
02.07	Vitorlaváson	DV 915-865	1	5.7	●		
02.08	Vitorlaváson	DV 915-865	1	5.7	●		
02.09	Szűrő szekció	XPHO 13/S	1	69.9	●		
	Homlokfelületi panel - belépő oldal	XPX 13/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPX 13/P (MSP)	1		●		
	Szűrőbetét	XPNH 13/4	1		●		●
	Nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	1			●	●
02.10	Ventilátor szekció	XPAP 13/S	1	166.8	●		
	Ventilátor	XPVP 500-2,2/58-J4 (IE2)	1		●		●
	Fordulatszám szabályzó	XPFM 2.2 (IP21)	1			●	
	Isolator switch	XPSV S16/03	1			●	

02.11	Cseppleválasztó szekció	XPUO 13	1	53.6	●		
	Homlokfelületi panel - kilépő oldal	XPB 13/P	1		●		●
	Panel installation kit	XPB 13/P (MSP)	1		●		
	Cseppleválasztó	XPNU 13	1		●		●
	Szifon készlet	XPOO 301	1		●		
02.12	Zsalu	LK 915-865	1	14.8	●		
	Zsalumozgató	NM 24A-SR	1			●	●
02.13	Vitorlavászon	DV 915-865	1	5.7	●		
02.XX	Replacement connecting set	XPSM/S	1	1.0	●		
02.XX	Gyári összehúzó készlet	XPSS 13/V	2	15.8	●		
02.XX	Alapkeret	XPR 13/1500-3	1	36.4	●		
02.XX	Alapkeret	XPR 13/1560-3	1	37.1	●		
02.XX	Alapkeret	XPR 13/250-3	1	15.4	●		
02.14	Érzékelő	QFM 2120	1	0.5		●	
02.16	Speciális tétel	Speciális	1	0.0 kg		●	
02.17	Speciális tétel	Speciális	1	0.0 kg	●		
02.19	Speciális tétel	Speciális	1	0.0 kg		●	
02.18	Vezérlőegység	VCS	1	?		●	
	Room controller with a display and a sensor	HMI SG	1			●	
	Befűvő hőmérsékletérzékelő	NS 120	1			●	
	Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatoma)	NS 120	1			●	
	Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	1			●	

Teljes tömeg

1214.6 kg

Magyarázat* :

A - légtechnikai berendezés ára tartalmazza

B - automatika rendszer ára tartalmazza

C - beépített tartozék (a komponens belső ill. külső részén)

Grafikus nézet


Berendezések

Körvonal méret

Előlnézet XZ

02 - LK: Wellness

X = 4080 mm, Y = 2330 mm




Grafikus nézet
Berendezések
Körvonal méret

Alapkeret
02 - LK: Wellness
X = 1055 mm, Y = 3310 mm, Socle width of frame profile = 40 mm



Grafikus nézet
Berendezések
Körvonal méret

Blocks
02 - LK: Wellness
X = 4080 mm, Y = 2330 mm



Automatika konfigurálás

Automatika típus	VCS	Érintésvédelem	IP 65
Gyártási kód	VVCS0FAFJ00PBD1900000060120001000002000	Osztály típusa	I (EN 61140 ed.2)
		Total current I _{max}	21 [A]

Control unit is intended for connection, control and protection of components listed in following configuration :

Szabályzási / csatlakozási pont	Csatolt komponens / Érték	Vázlat száma
Betáp - főkapcsoló	3x400V+N+PE 50Hz / 40 A	1b
Vezérlőegység típusa	VCS	
Befúvó ventilátor - M1	XPVP 500-3,0/65-J4 (IE2)	2b.1
Fordulatszám szabályzó M1	XPFM 3.0 (IP21)	VCS.103
Ventilátor fokozat száma - M1	5	
Elszívó ventilátor - M2	XPVP 500-2,2/58-J4 (IE2)	2b.2
Fordulatszám szabályzó M2	XPFM 2.2 (IP21)	VCS.104
Ventilátor fokozat száma - M2	5	
További ventilátor - M3	Nincs csatlakoztatva	
Fűtés alkalmazási száma	1	
Vizes fűtő	XPNC 13/8R	
Keverőcsomópont	SUMX 2,5	7a
Vízoldali fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	11d
Kiegészítő fagyvédelem	Nincs csatlakoztatva	
Keverőkamra zsalumozgató típus (befúvás)	NM 24A-SR	13e.1
Keverőkamra zsalumozgató típus (elszívás)	NM 24A-SR	13e.2
Keverőkamra zsalumozgató típusa (visszakeverés)	NM 24A-SR	13e.3
Visszakeverés módja	Automatikus	
Befúvó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	11b.1
Elszívó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N (30 - 500 Pa)	11c.1
Szűrő dp kapcsolók száma	2	
Lemezes hőviszszanyerő típusa	XPXQ 13/BP	
Belső by-pass zsalumozgató	NM 24A-SR/D	12j
Hőviszszanyerő lefagyás-érzékelő	NS 120	12k
Type of bypass control	Step-less	
Kazán jel (fűtés igény)	Igen	10q
Tűzjelző központ	Igen	10h
MŰKÖDÉS / HIBA távjelzés	MŰKÖDÉS és HIBA jel	10b
External control (contacts)	Nincs	
Air quality dependent compensation	Nincs	
Connection the master control system	Nincs	
Continuous evaluation of auxiliary modules	945/4a - no	
Room controller with a display and a sensor	HMI SG	VCS.43
Local controller equipped with a display	Nincs	
Remote (Web) Controller	Nincs	
Air temperature control method	In room (cascade control)	
Befúvó hőmérsékletérzékelő	NS 120	11e
Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	11f
Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	11j
Continuous evaluation of auxiliary modules	955/5c - no	
Controller type	POL63x.xx	
Auxiliary module types (final combination)	Nincs	
24 V táp	35 VA	
Min. free space in the control unit casing	0	
Vezérlőegység készülékházának mérete	610x448x160	
Vezérlőszekrény készülékház	Műanyag szekrény - átlátszó ajtóval	
Vezérlőegység érintésvédelme	IP 65	
Léteznek a vezérléshez nem csatlakoztatott komponensek	ERROR	

Komponensek hibái

A berendezés az automatika rendszerhez nem csatlakoztatható szabályzó kapcsolatokat tartalmaz.

Komponens részletek

02.01 Vitorlaváson	DV 915-865
--------------------	------------

02.02 Zsalu	LK 915-865
-------------	------------

- Zsalumozgató NM 24A-SR

02.03 Szűrő szekció	XPHO 13/S
---------------------	-----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Belső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez / L2
• Homlokfelületi panel - belépő oldal XPK 13/P			
• Panel installation kit XPK 13/P (MSP)			
• Szűrőbetét XPNH 13/4			
Indulási nyomásvesztés [Pa]	19	Felfogási fok [g]	1800
Cross sectional velocity [m/s]	1.72	Hőmérsékleti ellenállóképesség [°C]	80
Szűrőosztály	G4 (EU4)	Éghetőségi osztály	F1
Közepes leválasztási fok szintetikus por esetén [%]	90.00	Megújíthatóság	Nem megújítható
Végso nyomásvesztés [Pa]	150		
• Nyomáskapcsoló P33 N (30 - 500 Pa)			

02.11 Cseppleválasztó szekció		XPUO 13	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Közeg csatlakozása	Balról
Belső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez / L2		
• Homlokfelületi panel - kilépő oldal XPK 13/P • Panel installation kit XPK 13/P (MSP) • Cseppleválasztó XPNU 13 • Szifon készlet XPOO 301			

02.13 Vitorlavászon DV 915-865

Extra costs for control of dampers according to humidity in exhaust air duct. [Milan Drda,22.03.2012]

Extra cost for: PHE - epoxy covered, fins of heater - epoxy covered, dampers - epoxy covered [Milan Drda,23.03.2012]

EC [Szabó Gergely.02.08.2012]

02.18	Vezérlőegység	VCS	1 db	VVCS0FAFJ00PBD1900000060120001000002000
	Room controller with a display and a sensor	HMI SG	1 db	31E31020136
	Befűvő hőmérsékletérzékelő	NS 120	1 db	31E55010102
	Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	1 db	31E55010102
	Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	1 db	31E55010102

Gyártási szekció blokkok			
Szekció blokk			298.9 kg
szekcióra nézve	02.06	XPAP 13/S	
szekcióra nézve	02.05	XPTP 13/S	
Szekció blokk			236.7 kg
szekcióra nézve	02.10	XPAP 13/S	
szekcióra nézve	02.09	XPHO 13/S	

Berendezés LÉGCSATORNA LÉGKEZELŐ RENDSZER

-

Hőmérséklet (külső levegő) [°C]	-15 / 32	Elszívott levegő hőmérséklet [°C]	21 / 28
Relatív nedvességtartalom (külső levegő) [%]	90 / 40	Elszívott levegő rel. nedvességtartalom [%]	45 / 65
Légnomás [kPa]	99 / 99		

Valós légmennyiség [m³/h]	3080 / 3080	Komponensek össznyomásvesztése [Pa]	405 / 302
Velocity in cross-section [m/s]	3.06 / 3.06	Kilépő hőmérséklet befúvásnál (tél/nyár) [°C]	21 / 24
Valós külső nyomásvesztés [Pa]	390 / 493	Kilépő rel. nedvességtartalom befúvás (tél/nyár) [%]	6 / 61
Különbség (beszabályozni) [Pa]	+90 / +193		

Méretezési teljesítményszint	5 / 5	Fűtőtéljesítmény összesen [kW]	19 / 0
Ventilátor teljesítmény összesen [kW]	1.48 / 1.48	Hűtőtéljesítmény összesen [kW]	9 / 0
Specifikus ventilátorteljesítmény $SFP_E [W \cdot m^{-3} \cdot s]$	3465	Hővisszanyerés összesen [kW]	22

Berendezés zaiadatai

Befűvés	Hangteljesítmény oktávasonként $L_{WA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{WA} [dB(A)]							
Oktávásáv	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{WA}
Belépés	72.1	67.8	64.3	64.3	61.7	54.0	42.0	74.7
Kilépés	73.1	67.3	62.2	48.6	44.9	55.9	51.9	74.5
Környezet	55.7	46.9	37.1	25.3	12.7	0.3		56.3

Elszívás	Hangteljesítmény oktávásávonként $L_{WA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{WA} [dB(A)]							
Oktávásáv	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{WA}
Belépés	71.1	62.8	51.3	38.3	36.7	46.0	42.0	71.8
Kilépés	76.1	74.3	78.2	77.6	74.9	70.9	58.9	83.7
Környezet	55.7	46.9	37.1	25.3	12.7	0.3		56.3

Berendezés komponenseinek jegyzéke

Pozíció	Komponens megnevezése	Típusjelzés	db	Tömeg	Információ*		
					A	B	C
03.01	Zsalu	LKSF 70-40/230	1	10.0	●		
03.02	Szűrő	VFK 70-40	1	13.9	●		
	Szűrőbetét	VF3 70-40	1		●		●
	Nyomáskapcsoló	P33 N	1			●	
03.03	Ívidom	OBL 70-40/45	1	7.0	●		
03.04	Lemezes hőviszanyerő	HRV 70-40	1	87.1	●		
	Nyári betét	LV 70-40	1		●		
	Fagyvédelmi érzékelő	P33 N	1			●	
03.05	Ívidom	OBL 70-40/45	1	7.0	●		
03.05	Vizes fűtő	VO 70-40/2R	1	17.7	●		
	Automatikus légtelenítőszelep	TACO	2			●	
	Fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	1			●	
	Keverőcsomópont	SUMX 1 (2)	1			●	
03.07	Vizes hűtő	CHV 70-40/P21Z	1	56.4	●		
	Hőcserélő	VV 70-40/2R	1		●		●
	Hűtőköri keverőcsomópont	SUMX 2,5 (2)	1			●	
	Cseppleválasztó	EK 70-40	1		●		●
03.08	Vitorlavászon	DV 70-40	1	3.5	●		
03.09	Ventilátor	RPH 70-40/35-4D	1	129.1	●		
	Fordulatszám szabályzó	TRN 7D	1			●	
	Isolator switch	XPSV S16/03	1			●	
03.10	Vitorlavászon	DV 70-40	1	3.5	●		
03.11	Zajcsillapító	TKU 70-40	1	31.0	●		
03.12	Szűrő	VFK 70-40	1	13.9	●		
	Szűrőbetét	VF3 70-40	1		●		●
	Nyomáskapcsoló	P33 N	1			●	
03.13	Zajcsillapító	TKU 70-40	1	31.0	●		
03.14	Vitorlavászon	DV 70-40	1	3.5	●		
03.15	Ventilátor	RPH 70-40/35-4D	1	129.1	●		
	Fordulatszám szabályzó	TRN 7D	1			●	
	Isolator switch	XPSV S16/03	1			●	
03.16	Vitorlavászon	DV 70-40	1	3.5	●		
03.17	Ívidom	OBL 70-40/45	1	7.0	●		
03.18	Ívidom	OBL 70-40/45	1	7.0	●		
03.19	Zsalu	LKS 70-40/230	1	9.0	●		
03.20	Vezérlőegység	VCS	1	?		●	
	Room controller with a display and a sensor	HMI SG	1			●	
	Befűvő hőmérsékletérzékelő	NS 120	1			●	
	Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	1			●	
	Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	1			●	

Teljes tömeg

570.2 kg

Magyarázat* :

A - légtechnikai berendezés ára tartalmazza


B - automatika rendszer ára tartalmazza

C - beépített tartozék (a komponens belső ill. külső részén)

Grafikus nézet
Berendezések
Körvonal méret

Felülnézet XY


03 - LK: Kiszolgáló terek
X = 2161 mm, Y = 4119 mm




Grafikus nézet
Berendezések
Körvonal méret

Jobb oldali nézet YZ


03 - LK: Kiszolgáló terek
X = 4119 mm, Y = 960 mm



X = 2161 mm, Y = 4119 mm, Z = 960 mm



X = 2161 mm, Y = 4119 mm



Automatika konfigurálás

Automatika típus	VCS	Érintésvédelem	IP 65
Gyártási kód	VVCS0DADA00QBA090009006Q120001100002000	Osztály típusa	I (EN 61140 ed.2)
		Total current I _{max}	14 [A]

Control unit is intended for connection, control and protection of components listed in following configuration :

Szabályzási / csatlakozási pont	Csatolt komponens / Érték	Vázlat száma
Betáp - főkapcsoló	3x400V+N+PE 50Hz / 40 A	1b
Vezérlőegység típusa	VCS	
Befúvó ventilátor - M1	RPH 70-40/35-4D	2b.1
Fordulatszám szabályzó M1	TRN 7D	3b.1
Ventilátor fokozat száma - M1	5	
Elszívó ventilátor - M2	RPH 70-40/35-4D	2b.2
Fordulatszám szabályzó M2	TRN 7D	3b.2
Ventilátor fokozat száma - M2	5	
További ventilátor - M3	Nincs csatlakoztatva	
Fűtés alkalmazási száma	1	
Vizes fűtő	VO 70-40/2R	
Keverőcsomópont	SUMX 1	7a
Vízoldali fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	11d
Kiegészítő fagyvédelem	Nincs csatlakoztatva	
Vizes hűtő típusa	VV 70-40/2R	
Hűtőköri keverőcsomópont	SUMX 2,5	8a
Hűtőköri gyűjtött hibajel	Igen (nyitó kontaktus)	
Frisslevegő zsalu típusa	LKSF 70-40/230	13d.1
Kidobó oldali zsalu típusa	LKS 70-40/230	13c.2
Befúvó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N	11b.1
Elszívó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N	11c.1
Szűrő dp kapcsolók száma	2	
Lemezes hővisszanyerő típusa	HRV 70-40	
Protection by lowering the fan speed	P33 N	VCS.39
Kazán jel (fűtés igény)	Igen	10q
Tűzjelző központ	Igen	10h
MŰKÖDÉS / HIBA távjelzés	MŰKÖDÉS és HIBA jel	10b
External control (contacts)	Nincs	
Air quality dependent compensation	Nincs	
Befúvás és elszívás független szabályozása	Nem	
Connection the master control system	Nincs	
Continuous evaluation of auxiliary modules	945/2 - no	
Continuous evaluation of auxiliary modules	945/4a	
Room controller with a display and a sensor	HMI SG	VCS.43
Local controller equipped with a display	Nincs	
Remote (Web) Controller	Nincs	
Air temperature control method	In room (cascade control)	
Befúvó hőmérsékletérzékelő	NS 120	11e
Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	11f
Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	11j
Continuous evaluation of auxiliary modules	955/5c - no	
Auxiliary module type (production configuration specification)	POL945-8IO - variant 4	
Controller type	POL63x.xx	
Auxiliary module types (final combination)	POL945-8IO	
24 V táp	35 VA	
Min. free space in the control unit casing	0	
Vezérlőegység készülékházának mérete	842x448x160	
Vezérlőszekrény készülékház	Műanyag szekrény - átlátszó ajtóval	
Vezérlőegység érintésvédelme	IP 65	

Komponens részletek

03.01 Zsalu		LKSF 70-40/230			
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Betáp feszültség	230 V/50 Hz		
Mozgató típusa	LF 230	Érintésvédelem	IP 54		
03.02 Szűrő		VFK 70-40			
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
• Szűrőbetét VF3 70-40					
Indulási nyomásvesztesség [Pa]	71	Felfogási fok [g]	303		
Cross sectional velocity [m/s]	3.06	Hőmérsékleti ellenállóképesség [°C]	100		
Szűrőosztály	G3 (EU3)	Éghetőségi osztály	F1		
Közepes leválasztási fok szintetikus por esetén [%]	85.00	Megújíthatóság	Nem megújítható		
Végző nyomásvesztesség [Pa]	150				
• Nyomáskapcsoló P33 N					
03.03 Ívídó		OBL 70-40/45			
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
03.04 Lemezes hővisszanyerő		HRV 70-40			
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Hőmérséklet [°C]	-15.0	32.0	
Üzemeltetési időszak	Tél	Befűvott levegő kilépő paraméterei	Tél	Nyár	
Supply air conditions in	Tél	Nyár	3.7	32.0	



<u>Extract air conditions out</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Hatásfok [%]	52
Hőmérséklet [°C]	21.0	28.0	Teljesítmény [kW]	21.6
<u>Elszívott levegő kilépő paramétere</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Kondenzátum mennyiség [kg/h]	5.5
Hőmérséklet [°C]	8.3	28.0	Felületi középhőmérséklet [°C]	3.8
<u>Teljesítmény paraméterek</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Lemezek anyaga	Al
- Nyári betét LV 70-40 - Fagyvédelmi érzékelő P33 N				

03.05	Ívidom	OBL 70-40/45
-------	--------	--------------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez
-----------------------	-----------------------

03.05	Vizes fűtő	VO 70-40/2R
-------	------------	-------------

Közeg belépő hőmérséklete [°C]	90	Fűtőtéljesítmény (valós) [kW]	18.6	
Közeg kilépő hőmérséklete (megadott érték) [°C]	70	Hőközvetítő-közeg térfogatárama [m³/h]	0.30	
Levegő hőmérséklet - fűtő után (kívánt érték) [°C]	21.0	Hőközvetítő-közeg nyomásvesztesége [kPa]	0.2	
<u>Air conditions in</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Sorok száma	2
Hőmérséklet [°C]	3.7	32.0	Körök száma	1
<u>Kilépő levegő paramétere</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Csövek anyaga [mm]	Cu
Hőmérséklet [°C]	21.0	32.0	Lamellák anyaga	Al
Levegő hőmérséklet a fűtő után (valós) [°C]	21.0		Csatlakozási méret ["]	1
Hőközvetítőközeg kilépő hőmérsékletete (valós) [°C]	35		Víztérfogat [l]	3
• Automatikus légtelenítőszelep TACO • Fagyvédelmi érzékelő NS 130 R • Keverőcsomópont SUMX 1 (2)				

03.07	Vizes hűtő	CHV 70-40/P21Z
-------	------------	----------------

Közeg csatlakozása	Jobbról	Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	
• Hőcserélő VV 70-40/2R				
Közeg belépő hőmérséklete [°C]	6	Hőközvetítő-közeg térfogatárama [m³/h]	1.09	
Közeg kilépő hőmérséklete (megadott érték) [°C]	12	Hőközvetítő-közeg nyomásvesztesége [kPa]	3.3	
<u>Air conditions in</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Sorok száma	2
Hőmérséklet [°C]	21.0	32.0	Körök száma	1
<u>Kilépő levegő paramétere</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Csövek anyaga [mm]	Cu
Hőmérséklet [°C]	21.0	24.0	Lamellák anyaga	Al
Levegő hőmérséklete a hűtő után (valós) [°C]	24.0		Csatlakozási méret ["]	1
Hőközvetítőközeg kilépő hőmérsékletete (valós) [°C]	13		Víztérfogat [l]	3
Hűtőteljesítmény [kW]	9.2			
• Hűtőköri keverőcsomópont SUMX 2,5 (2)				
• Cseppleválasztó EK 70-40				

03.08	Vitorlavászon	DV 70-40
-------	---------------	----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez
-----------------------	-----------------------

03.09	Ventilátor	RPH 70-40/35-4D
-------	------------	-----------------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Max. üzemi hőmérséklet	40
Statikus nyomás [Pa]	795	Pólusszám	4
Felvett elektromos teljesítmény [W]	1482	Hőrelék (TK)	Igen
Specifikus ventilátorteljesítmény [W.m-3.s]	1732	Érintésvédelem	IP 40
Áramerősség [A]	2.99	Szigetelési osztály [μF]	F
Fordulatszám [1/min]	1431	Szabályzás típusa	feszültség szabályozás
Felvett elektromos teljesítmény (max.) [A]	3527	Vezérelt fokozatok száma [Hz]	5
- Fordulatszám szabályzó TRN 7D - Isolator switch XPSV S16/03			

03.10	Vitorlavászon	DV 70-40
-------	---------------	----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez
-----------------------	-----------------------

03.11	Zajcsillapító	TKU 70-40
-------	---------------	-----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez
-----------------------	-----------------------

03.12	Szűrő	VFK 70-40
-------	-------	-----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		
Szűrőbetét VF3 70-40			
Indulási nyomásveszteség [Pa]	71	Felfogási fok [g]	303
Szűrőosztály	G3 (EU3)	Hőmérsékleti ellenállóképesség [°C]	100
Közepes leválasztási fok szintetikus por esetén [%]	85.00	Éghetőségi osztály	F1
Végso nyomásveszetség [Pa]	150	Megújíthatóság	Nem megújítható
Nyomáskapcsoló P33 N			


03.13	Zajcsillapító	TKU 70-40
-------	---------------	-----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez
-----------------------	-----------------------

03.14	Vitorlavászon	DV 70-40
-------	---------------	----------

Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez
-----------------------	-----------------------

- horganyzott acéllemez készülékház - alapkvitelben
- ES megfelelésségi nyilatkozat (CE jelölés)
- GOST R termék tanúsítvány
- ISO 9001:2001 minőség tanúsítvány
- építőelemes moduláris konstrukció
- vezérlő- és szabályzó automatikával egyvitt



Hőmérséklet (külső levegő) [°C]	-15 / 32	Elszívott levegő hőmérséklet [°C]	21 / 28
Relatív nedvességtartalom (külső levegő) [%]	90 / 40	Elszívott levegő rel. nedvességtartalom [%]	45 / 65
Légnyomás [kPa]	99 / 99		

Valós légmennyiség [m³/h]	1120 / 1120	Komponensek össznyomásvesztesége [Pa]	201 / 161
Velocity in cross-section [m/s]	1.73 / 1.73	Kilépő hőmérséklet befűvésnél (tél/nyár) [°C]	21 / 24
Valós külső nyomásveszteség [Pa]	264 / 304	Kilépő rel. nedvességtartalom befűvás (tél/nyár) [%]	6 / 64
Különbség (beszabályozni) [Pa]	-36 / +4		

Méretezési teljesítményszint	5 / 5	Fűtőteljesítmény összesen [kW]	7 / 0
Ventilátor teljesítmény összesen [kW]	0.45 / 0.45	Hűtőteljesítmény összesen [kW]	3 / 0
Specifikus ventilátorteljesítmény $SFP_{F, \text{IM}, m^{-3} \cdot s}$	2902	Hővisszanyerés összesen [kW]	8

*Designed for wet conditions

Befűvés	Hangteljesítmény oktávsvonként L_{WAokt} [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{WA} [dB(A)]							
Oktávsváv	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{WA}
Belépés	64.4	59.3	55.0	56.0	52.8	45.8	35.8	66.6
Kilépés	65.6	60.0	55.0	42.8	41.8	51.8	49.8	67.2
Környezet	44.8	39.5	27.4	18.6	6.4			46.0


Elszívás	Hangteljesítmény oktávsvonként $L_{WA_{okt}}$ [dB(A)] és eredő hangteljesítmény L_{WA} [dB(A)]							
Oktávsváv	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{WA}
Belépés	65.4	57.3	45.0	34.0	33.8	42.8	41.8	66.1
Kilépés	66.6	64.0	68.0	67.8	65.8	61.8	50.8	74.0
Környezet	44.8	39.5	27.4	18.6	6.4			46.0

Pozíció	Komponens megnevezése	Típusjelzés	db	Tömeg	Információ*		
					A	B	C
04.01	Zsalu	LKSF 60-30/230	1	8.0	●		


392.5 kg

C - beépített tartozék (a komponens belső ill. külső részén)


Előnézet XZ
04 - LK: Főépület
X = 3916 mm, Y = 860 mm




Hátulnézet XZ
04 - LK: Főépület
X = 3916 mm, Y = 860 mm



Axonometria XYZ előlnézet
04 - LK: Főépület
X = 3916 mm, Y = 1865 mm, Z = 860 mm



Blocks
04 - LK: Főépület
X = 3916 mm, Y = 1865 mm



Automatika konfigurálás

Automatika típus	VCS	Érintésvédelem	IP 65
Gyártási kód	VVCS0D6D600QBA090009004S140001000002000	Osztály típusa	I (EN 61140 ed.2)
		Total current I _{max}	6 [A]

Control unit is intended for connection, control and protection of components listed in following configuration :

Szabályzási / csatlakozási pont	Csatolt komponens / Érték	Vázlat száma
Betáp - főkapcsoló	3x400V+N+PE 50Hz / 40 A	1b
Vezérlőegység típusa	VCS	
Befúvó ventilátor - M1	RPH 60-30/28-4D	2b.1
Fordulatszám szabályzó M1	TRN 4D	3b.1
Ventilátor fokozat száma - M1	5	
Elszívó ventilátor - M2	RPH 60-30/28-4D	2b.2
Fordulatszám szabályzó M2	TRN 4D	3b.2
Ventilátor fokozat száma - M2	5	
További ventilátor - M3	Nincs csatlakoztatva	
Fűtés alkalmazási száma	1	
Vizes fűtő	VO 60-30/2R	
Keverőcsomópont	SUMX 1,6	7a
Vízoldali fagyvédelmi érzékelő	NS 130 R	11d
Kiegészítő fagyvédelem	Nincs csatlakoztatva	
Vizes hűtő típusa	VV 60-30/2R	
Hűtőköri keverőcsomópont	SUMX 1	8a
Hűtőköri gyűjtött hibajel	Igen (nyitó kontaktus)	
Frisslevegő zsalu típusa	LKSF 60-30/230	13d.1
Kidobó oldali zsalu típusa	LKS 60-30/230	13c.2
Befúvó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N	11b.1
Elszívó szűrő 1 - dp nyomáskapcsoló	P33 N	11c.1
Szűrő dp kapcsolók száma	2	
Lemezes hővisszanyerő típusa	HRV 60-30	
Protection by lowering the fan speed	P33 N	VCS.39
Kazán jel (fűtés igény)	Nem	
Tűzjelző központ	Igen	10h
MŰKÖDÉS / HIBA távjelzés	MŰKÖDÉS és HIBA jel	10b
External control (contacts)	Nincs	
Air quality dependent compensation	Nincs	
Befúvás és elszívás független szabályozása	Nem	
Connection the master control system	Nincs	
Continuous evaluation of auxiliary modules	945/2 - no	
Continuous evaluation of auxiliary modules	945/4c - no	
Room controller with a display and a sensor	HMI SG	VCS.43
Local controller equipped with a display	Nincs	
Remote (Web) Controller	Nincs	
Air temperature control method	In room (cascade control)	
Befúvó hőmérsékletérzékelő	NS 120	11e
Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	11f
Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	11j
Continuous evaluation of auxiliary modules	955/5c - no	
Controller type	POL424.05	
24 V táp	35 VA	
Min. free space in the control unit casing	0	
Vezérlőegység készülékházának mérete	842x448x160	
Vezérlőszekrény készülékház	Műanyag szekrény - átlátszó ajtóval	
Vezérlőegység érintésvédelme	IP 65	

Komponens részletek

04.01 Zsalu		LKSF 60-30/230	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Betáp feszültség	230 V/50 Hz
Mozgató típusa	LF 230	Érintésvédelem	IP 54
04.02 Szűrő		VFK 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		
• Szűrőbetét VF3 60-30			
Indulási nyomásvesztesség [Pa]	29	Felfogási fok [g]	167
Cross sectional velocity [m/s]	1.73	Hőmérsékleti ellenállóképesség [°C]	100
Szűrőosztály	G3 (EU3)	Éghetőségi osztály	F1
Közepes leválasztási fok szintetikus por esetén [%]	85.00	Megújíthatóság	Nem megújítható
Végso nyomásvesztesség [Pa]	150		
• Nyomáskapcsoló P33 N			
04.03 Ívídó		OBL 60-30/45	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		
04.04 Lemezes hővisszanyerő		HRV 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Hőmérséklet [°C]	3.7
Üzemeltetési időszak	Tél	Extract air conditions out	Tél
Supply air conditions in	Tél	Hőmérséklet [°C]	21.0
Hőmérséklet [°C]	-15.0	Elszívott levegő kilépő paraméterei	Tél
Befúvott levegő kilépő paraméterei	Tél	Hőmérséklet [°C]	8.3

<u>Teljesítmény paraméterek</u>		<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Kondenzátum mennyiség [kg/h]	2.0
Hatásfok [%]		52		Felületi középhőmérséklet [°C]	3.7
Teljesítmény [kW]		7.8		Lemezek anyaga	Al
• Nyári betét LV 60-30 • Fagyvédelmi érzékelő P33 N					
04.05 Ívidom				OBL 60-30/45	
Külső burkolat anyaga		Horganyzott acéllemez			
04.06 Vizes fűtő				VO 60-30/2R	
Közeg belépő hőmérséklete [°C]	50		Fűtőtelijsítmény (valós) [kW]	6.8	
Közeg kilépő hőmérséklete (megadott érték) [°C]	35		Hőközvetítő-közeg térfogatárama [m³/h]	0.37	
Levegő hőmérséklet - fűtő után (kívánt érték) [°C]	21.0		Hőközvetítő-közeg nyomásvesztesége [kPa]	0.5	
<u>Air conditions in</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Sorok száma	2	
Hőmérséklet [°C]	3.7	32.0	Körök száma	1	
<u>Kilépő levegő paraméterei</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Csővek anyaga [mm]	Cu	
Hőmérséklet [°C]	21.0	32.0	Lamellák anyaga	Al	
Levegő hőmérséklet a fűtő után (valós) [°C]	21.0		Csatlakozási méret ["]	1	
Hőközvetítőközeg kilépő hőmérsékletete (valós) [°C]	34		Vízterfogat [l]	2	
• Automatikus légtelenítőszelep TACO • Fagyvédelmi érzékelő NS 130 R • Keverőcsomópont SUMX 1,6 (1)					
04.07 Vizes hűtő				CHV 60-30/P21Z	
Közeg csatlakozása	Jobbról		Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	
• Hőcserélő VV 60-30/2R					
Közeg belépő hőmérséklete [°C]	6		Hőközvetítő-közeg térfogatárama [m³/h]	0.33	
Közeg kilépő hőmérséklete (megadott érték) [°C]	12		Hőközvetítő-közeg nyomásvesztesége [kPa]	0.6	
<u>Air conditions in</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Sorok száma	2	
Hőmérséklet [°C]	21.0	32.0	Körök száma	1	
<u>Kilépő levegő paraméterei</u>	<u>Tél</u>	<u>Nyár</u>	Csővek anyaga [mm]	Cu	
Hőmérséklet [°C]	21.0	24.0	Lamellák anyaga	Al	
Levegő hőmérséklete a hűtő után (valós) [°C]	24.0		Csatlakozási méret ["]	1	
Hőközvetítőközeg kilépő hőmérsékletete (valós) [°C]	14		Vízterfogat [l]	2	
Hűtőtelijsítmény [kW]	2.9				
• Hűtőköri keverőcsomópont SUMX 1 (3) • Cseppleválasztó EK 60-30					
04.08 Vitorlavászon				DV 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
04.09 Ventilátor				RPH 60-30/28-4D	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		Max. üzemi hőmérséklet	40	
Statikus nyomás [Pa]	466		Pólusszám	4	
Felvett elektromos teljesítmény [W]	451		Hőrelék (TK)	Igen	
Specifikus ventilátorteljesítmény [W.m ⁻³ .s]	1451		Érintésvédelem	IP 40	
Áramerősség [A]	1.14		Szigetelési osztály [μF]	F	
Fordulatszám [1/min]	1454		Szabályzás típusa	feszültség szabályozás	
Felvett elektromos teljesítmény (max.) [A]	1397		Vezérelt fokozatok száma [Hz]	5	
• Fordulatszám szabályzó TRN 4D • Isolator switch XPSV S16/03					
04.10 Vitorlavászon				DV 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
04.11 Zajcsillapító				TKU 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
04.12 Szűrő				VFK 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
• Szűrőbetét VF3 60-30					
Indulási nyomásveszteség [Pa]	29		Felfogási fok [g]	167	
Szűrőosztály	G3 (EU3)		Hőmérsékleti ellenállóképesség [°C]	100	
Közepes leválasztási fok szintetikus por esetén [%]	85.00		Éghetőségi osztály	F1	
Végso nyomásveszetség [Pa]	150		Megújíthatóság	Nem megújítható	
• Nyomáskapcsoló P33 N					
04.13 Zajcsillapító				TKU 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
04.14 Vitorlavászon				DV 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez				
04.15 Ventilátor				RPH 60-30/28-4D	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		Statikus nyomás [Pa]	466	



Felvett elektromos teljesítmény [W]	451	Pólusszám	4
Specifikus ventilátorteljesítmény [W.m ⁻³ .s]	1451	Hőrelék (TK)	Igen
Áramerősség [A]	1.14	Érintésvédelem	IP 40
Fordulatszám [1/min]	1454	Szigetelési osztály [μF]	F
Felvett elektromos teljesítmény (max.) [A]	1397	Szabályzás típusa	feszültség szabályozás
Max. üzemi hőmérséklet	40	Vezérelt fokozatok száma [Hz]	5

- Fordulatszám szabályzó TRN 4D
- Isolator switch XPSV S16/03

04.16 Vitorlavászon		DV 60-30	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		
04.17 Ívidom		OBL 60-30/45	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		
04.18 Ívidom		OBL 60-30/45	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez		
04.19 Zsalu		LKS 60-30/230	
Külső burkolat anyaga	Horganyzott acéllemez	Betáp feszültség	230 V/50 Hz
Mozgató típusa	LM 230	Érintésvédelem	IP 54

Kiegészítők			Száma	Kód
04.20	Vezérlőegység	VCS	1 db	VVCS0D6D600QBA090009004S140001000002000
	Room controller with a display and a sensor	HMI SG	1 db	31E31020136
	Befűvő hőmérsékletérzékelő	NS 120	1 db	31E55010102
	Friss levegő hőmérsékletérzékelő (légcsatorna)	NS 120	1 db	31E55010102
	Auxiliary room air temperature sensor	NS 120	1 db	31E55010102